

Datos técnicos a 50 HZ	BADU	90 / 7	90 / 11	90 / 13	90 / 15	90 / 20
Aspiración		1 ½"	1 ½"	2"	2"	2"
Impulsión		1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Tubería recomendada PVC		50 / 50	50 / 50	63 / 50	63 / 50	63 / 63
Absorción de potencia P1 (KW)	1~230 V	0,50	0,69	0,85	1,10	1,4
Emisión de potencia P2 (KW)	1~230 V	0,30	0,45	0,55	0,75	1,0
Corriente nominal (A)	1~230 V	2,40	3,00	4,00	5,20	6,7
Absorción de potencia P1 (KW)	3~?/? 400/230 V	0,44	0,66	0,75	1,0	1,32
Emisión de potencia P2 (KW)	3~?/? 400/230 V	0,30	0,45	0,55	0,75	1,0
Corriente nominal (A)	3~?/? 400/230 V	0,96/1,65	1,25/2,15	1,55/2,70	2,10/3,60	2,50/4,30
Peso (Kg)		9,2/9	9,2/9	11	13/12,2	16/12,3
Protección del motor		IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Th clase		F	F	F	F	F
Revoluciones min. Aprox.		2840	2840	2840	2840	2840
Temperatura del agua. Max. (C°)		60	60	60	60	60
Presión max. del cuerpo (Bar)		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5