ctx530C ALGASTOP ULTRA POWER



Producto concentrado que previene la formación y el crecimiento de algas, con un efecto floculante

- · Elevada capacidad bactericida, algicida y fungicida con una acción microfloculante que estimula su habilidad para evitar la aparición de algas flotantes.
- · Acción rápida, de larga duración.
- · Con botella dosificadora, fàcil de usar.
- · No espumante, por lo que es ideal para piscina con equipos contracorrientes o similar, parques acuáticos, etc.

FORMATO	TIEMPO DE	TODO TIPO	DOSIS
LÍQUIDO	EFECTIVIDAD	De Piscinas	
CONCENTRE	SEMANAL		12ml /10m³

PROPIEDADES

Aspecto	Líquido
Color	Azul marino
pH (concentrado a 20°C)	6,0 - 9,0
Densidad (20%)	1,065 - 0,05 g / cm ³

CARACTERÍSTICAS

El AlgaStop Ultra Power es un compuesto algicida de acción rápida, no espumante, destinado a la prevención y eliminación de las algas. Es compatible con la mayoría de los tratamientos de desinfección y se puede utilizar con cualquier tipo de filtro. También es completamente soluble en agua y disminuye los olores desagradables.

Al ser un producto altamente concentrado conlleva los siguientes beneficios. Es más respetuoso con el medio ambiente ya que se usan menos materias primas, embalajes y energía en su producción. Además, el producto lleva incorporado un tapón dosificador el cual hace que se tenga un control exacto del producto utilizado a la vez que sea más seguro de manipular, al no tener contacto con el producto químico. Todo esto hace que este producto sea cómodo, limpio y fácil de utilizar.

MODO DE EMPLEO

Verter la dosis necesaria de producto en un recipiente con agua y repartir dicha solución por toda la superficie de la piscina, preferentemente al atardecer y sin la presencia de bañistas en el agua.

PASO 1 : Sostenga la botella boca abajo para que se pueda llenar la cámara dosificadora.

PASO 2: Desenrosque la tapa de la botella.





PASO 3: Vacíe la cámara dosificadora.

"USO ESPECÍFICO": Para un volumen específico, incline la botella y determine la dosis deseada.

DOSIFICACIÓN

Dosis Inicial: Adicionar 180 ml. (3 x 60 ml) de producto por cada 50 m3 de agua. Este tratamiento debe repetirse siempre que se aprecie una falta de transparencia en el agua.

Dosis de Mantenimiento: Añadir 60 ml. de producto por cada 50 m3 de agua una vez por semana.

Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de las características propias de cada piscina, climatología, etc.

