



Foco solar led subacuático  
Modelo 32008AUTO



Por favor, lea atentamente estas instrucciones y observe las indicaciones contenidas en las mismas para un uso correcto.



Por motivos de seguridad, no deben utilizar el foco subacuático los niños ni las personas que desconozcan las presentes instrucciones de uso.

El foco solar led subacuático permite iluminar la piscina sin necesidad de conexiones eléctricas gracias a los paneles fotovoltaicos incorporados. Se instala directamente bajo el agua y su encendido es automático al anochecer.

Es necesario que la instalación se realice en la pared de la piscina más expuesta al sol ya que de ello va a depender la autonomía durante la noche. Por cada hora de exposición directa al sol tendrá una hora de autonomía.

El foco ha de permanecer siempre sumergido, preferentemente entre 20 y 30 centímetros de la superficie. Evite su exposición al sol fuera del agua durante largas temporadas ya que alcanzará altas temperaturas que puede reducir la vida útil de las baterías.

En caso de instalar más de un foco, éstos han de estar siempre en la misma pared de la piscina, nunca uno frente al otro o en ángulos en los que puedan iluminarse el uno al otro. En caso de que ocurra, uno de los focos puede atenuar su intensidad o incluso llegar a apagarse.

Si el agua de la piscina está turbia, la recepción de energía solar y la intensidad de iluminación se verán reducidas considerablemente.

El foco se puede dejar instalado durante el invierno aunque se cubra la piscina con toldo invernal, sin embargo, es recomendable desinstalarlo si se va a vaciar la piscina o se producen fuertes heladas durante el invierno.

Para desinstalar el foco, hágalo girar firmemente en un sentido hasta que el punto central de adhesivo flexible se desprege. No haga palanca con ninguna herramienta, de lo contrario podría dañar el foco o la superficie de la piscina.

Para guardar el foco fuera de la piscina durante largas temporadas retírelo después de que hayan cargado durante unas horas sus baterías. A continuación vuelva a poner el adhesivo con el imán que retiró en su instalación. El foco posee un interruptor magnético en su interior y esto evitará que se encienda durante los meses que no esté en funcionamiento, manteniendo la batería cargada para su conservación.

#### Instrucciones de instalación:

1



#### ¡IMPORTANTE!

Limpiar con un paño la zona donde se va a adherir el foco.

2



#### ¡ATENCIÓN!

Retirar el adhesivo trasero con el imán antes de la instalación para activar su funcionamiento.

3



Cortar la boquilla del aplicador desde su base y aplicar todo el contenido de adhesivo flexible de polímero en el centro de la parte trasera, sin extenderlo. Solo es necesario el contenido de un aplicador.

4



Sumergir y presionar firmemente el foco contra la pared durante unos segundos en el lugar elegido a unos 20/30cm de profundidad.

#### Modelo 32008AUTO

Construcción: Mono-bloque sin aire. Filtro UV.

Tipo luminaria LED: SMD PLCC-2 Alto brillo

Intensidad Max.: 320 lm

Batería: Li-ion

Capacidad: 3200mAh

Voltaje de funcionamiento: 3.8V

Tipo de celda: Monocristalina.

Autonomía media: 7 horas (con siete horas de exposición al sol)

Encendido/Apagado: Automático.

Temperatura de funcionamiento: 0° a 50°.

Superficie de iluminación aprox.: 15 - 20m<sup>2</sup>.

Apto para agua clorada o salina.

RoHS

Li-ion



EMC

Diseñado y fabricado por LedecSun, S.L.  
B93379048

C/ La gitanilla, 17

29004 Málaga - España

www.ledecsun.com

Info@ledecsun.com - Patentado