Información del producto

Dosificadores en Bypass construidos en materiales plásticos inalterables (ABS) para colocar en el lado de impulsión de la bomba, con capacidad de 5 Kg. de tabletas para tricloro CTX-370 y CTX-373 para piscinas de hasta 100 m3 y bromo CTX-130 para piscinas de hasta 50 m3. >Construido en materiales plásticos inalterables y con conexiones 1½.

Se suministra con 2 válvulas de regulación.

Están dotados de una válvula antiretorno la cual asegura un correcto flujo del agua impidiendo que invierta su dirección en el by-pass.

Incluye cierre con doble sistema de seguridad en la tapa y purga de agua.

Ideal para: Piscinas residenciales.

Construidos en material resistente al cloro y al bromo con agentes anticorrosivos.

Mejor disolución de las tabletas de cloro o de bromo, dosifica de forma semiautomática el producto desinfectante.

Funcionamiento simple y seguro y muy fácil instalación con un mantenimiento mínimo.

Se adaptan a cualquier piscina o spa y son regulables según el tamaño de la piscina.

No necesitan corriente eléctrica.

Antes de empezar a utilizar un dosificador de tabletas, léase detenidamente el Manual de Instrucciones.

Se instala en la línea de retorno, en by-pass,en el lado de salida del filtro hacia la piscina, aguas abajo.

Ir ajustando la válvula de regulación en función de la demanda de cloro y el contenido de tabletas que hay en el dosificador.

Funcionan únicamente con tabletas de disolución lenta de cloro y bromo (Compactos de Tricloro y Bromo en Tabletas).

Nunca deben de introducir tabletas de oxígeno, ni tabletas de hipoclorito cálcico, ni mezclar tabletas de Cl con Br y nunca productos en polvo, granulados o de disolución rápida.

Para la hibernación vaciar siempre el dosificador y sacar la carga de su interior.