El usuario está a cargo y es el responsble del mantenimiento de la cubierta.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

**Cuando venda una cubierta automática, le recomendamos que entregue esta ficha a sus clientes. No dude en solicitar el fichero en formato PDF.**

## NORMA

- Las cubierta automáticas fabricadas por Fluidra Francia cumplen las exigencias de seguridad de la norma **NF P90-308** que establece las reglas que deben respetarse para prevenir los riesgos de ahogamiento de los niños pequeños.
- La finalidad de las cubiertas no es sustituir la vigilancia de los padres y/o adultos responsables, la cual sigue siendo el factor esencial para la protección de los niños pequeños.
- **La norma se refiere a los fabricantes e implica directamente a los instaladores y usuarios.**

## SEGURIDAD

- El usuario que realice la maniobra deberá asegurarse de la ausencia de bañistas y **mantener siempre la vista sobre la piscina durante la apertura y el cierre de cubierta.**
- Es imperativo abrir o cerrar la cubierta totalmente, nunca dejarla en posición intermedia.
- Solo un adulto responsable deberá efectuar las maniobras de apertura y cierre de la cubierta.
- **Es obligatorio bloquear las correas de seguridad cuando la cubierta esté cerrada.**
- Bloquear obligatoriamente el dispositivo de mando (retirando la llave o bloqueando el mando a distancia) después de las maniobras de cierre/apertura de la cubierta.
- **Prohibir a toda persona:**
  - **Bloquear la cubierta durante las maniobras de apertura/cierre.**
  - **Retener o tirar de la cubierta.**
  - **Tumbarse, caminar o saltar sobre la cubierta.**

## USO

- **Verificar siempre que el nivel de agua de la piscina sea constante y ajustado en relación a los Skimmers para evitar así cualquier bloqueo,** fricción o deformación irreversible de las lamas.
- **Desbloquear las correas de seguridad antes de abrir la cubierta** para evitar el riesgo de dañar la cubierta o su mecánica.
- **Verificar la ausencia de objetos flotando en la piscina antes de cualquier maniobra** de la cubierta.
- **Detener la filtración de la piscina para proceder a las maniobras** de apertura/cierre.
- Limitar las maniobras de la cubierta cuando la temperatura sea inferior a 5 ºC y no manipular la cubierta por debajo de 0 ºC, o cuando esté helada.
- En caso de instalación de la cubierta en una piscina interior o bajo techo asegúrese de mantener una temperatura ambiente máxima inferior a 40ºC. Garantizar la ventilación del aire ambiente evitando así toda deformación y degradación de la cubierta y de sus componentes mecánicos.
- **No cubrir las lamas instaladas en la piscina con una lona hermética** ya que existe el riesgo de crear un calentamiento importante pudiendo provocar una deformación irreversible de las lamas.
- **No dejar boyas o colchones hinchables sobre la cubierta** ya que existe riesgo de crear una deformación irreversible de las lamas.
- En caso de riesgo de granizo enrollar la cubierta.

## MANTENIMIENTO

- **Comprobar periódicamente el correcto enganche de las lamas entre ellas y la presencia de los tapones.**
- Comprobar el estado de las bridas y correas de seguridad en cada uso.
- Comprobar las correas de fijación con el eje del enrollador: deben estar correctamente ajustadas y distribuidas de forma equitativa.
- Cada 2 meses programar una limpieza de la cubierta.
- Limpiar la cubierta con la ayuda de un limpiador a presión utilizando, si es necesario, un producto descalcificador y/o desengrasante, evitando proyectar agua en el eje ya que ello podría deteriorar la motorización.
- **No utilizar jamás un estropajo abrasivo, ni cualquier otro producto abrasivo, para la limpieza de las lamas.**
- Nunca utilice disolventes agresivos para PVC o policarbonato.
- **Cubiertas de madera: cuidado con el uso de limpiadores a presión ya que podrían arrancar las fibras de la madera.**
- **D**escalcificar periódicamente las articulaciones entre las lamas
- Evitar la acumulación o descomposición de hojas u otros residuos vegetales sobre cubierta.
- Controlar el equilibrio adecuado del agua: Cloro libre: 0.5 a 3 ppm/ pH: 7 a 7.5/ TH (dureza): 180 a 250 ppm/ TAC (alcalinidad): 80 a 120 ppm.

## HIVERNAJE

- Realizar una limpieza completa de la piscina antes del invierno.
- Limpiar la cubierta con un limpiador a presión.
- **Comprobar el nivel de agua de la piscina.**
- Cerrar la cubierta y las bridas de seguridad.
- Tratar el agua con los productos de hivernaje adecuados, nunca utilizar productos que contengan cobre.
- **Mantener un nivel de agua suficiente para poder bloquear las bridas de seguridad.**
- Tapar las tuberías de los skimmers, toma de limpiafondos y sumidero.
- **Purgar las tuberías en el local técnico.**
- **Protejer los skimmers y las tuberías expuestas al hielo con gizmos.**
- Coloque boyas de hibernaje a lo largo de la cubierta.
- Desconectar el panel eléctrico de la cubierta automática para evitar cualquier movimiento con la cubierta helada o bajo la nieve.