FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Max Flo II VS 1,5 CV

Hayward | Referencia SP2715VS

Bomba de filtración para piscinas residenciales con velocidad variable y motor síncrono de imanes permanentes. Dispone de control integrado y tres velocidades programables. [1]

Identificación del equipo

SP2715VS identifica la bomba completa. El manual asocia a esta bomba el motor SPX1100SFVS. Si se solicita únicamente el motor de recambio, confirmar la referencia y versión en la placa del equipo antes de pedirlo. [2]

Características verificadas

Parámetro	Dato documentado
Marca y modelo	Hayward Max-Flo II VS
Referencia de la bomba	SP2715VS
Potencia comercial	1,5 CV [1]
Potencia nominal en el manual	1100 W [2]
Alimentación	220-240 V~ / 50 Hz / monofásica [2]
Intensidad indicada en el manual	5,9 A [2]
Motor asociado en el manual	SPX1100SFVS [2]
Rango de velocidad	600-3000 rpm, en incrementos de 10 rpm [1]
Velocidades programables	3 [1]
Conexiones de entrada y salida	50 mm, según folleto [1]
Caudal publicado	20,7 m³/h a 8 m de columna de agua [1]
Consumo e intensidad publicados*	1069 W y 4,54 A [1]
Tiempo de cebado ajustable	0-4 minutos [1]

* El folleto vincula estos valores a 8 m de columna de agua. Los 4,54 A de ese punto de trabajo no equivalen a los 5,9 A de la tabla eléctrica del manual. El caudal varía con la velocidad y las pérdidas de carga de la instalación.

Alcance y comprobaciones

Los datos proceden de documentación de esta referencia; el folleto está fechado en 2011. No se confirma su disponibilidad actual, precio, garantía vigente ni sustitución por otros modelos. Para recambios o conexión eléctrica, contrastar siempre la placa y la versión instalada.

Fuentes documentales

[1] Hayward. Folleto Max-Flo II VS, ADSP2700VSNL/AL, © 2011, páginas 1-2. Consultar folleto.

[2] Hayward. Manual IS2700VS, Rev. C, tabla técnica de la página 108. Consultar manual.

Documentación del fabricante alojada en distribuidores. Ficha informativa que no sustituye la documentación oficial.