FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Boquilla de impulsión Multiflow

AstralPool | Código 24413CL129 | Gris claro

Boquilla de retorno para piscinas de hormigón, destinada a devolver el agua al vaso desde el circuito de filtración. La referencia 24413CL129 corresponde a la variante gris claro del modelo 24413 para encolar. [1, 3]

Características técnicas

Característica	Información verificada
Marca y gama	AstralPool Multiflow
Referencia de la variante	24413CL129 [3]
Modelo base	24413 [1, 3]
Color	Gris claro [3]
Material de la gama	ABS [1]
Tipo de piscina	Hormigón [1]
Instalación	Encolada en el interior de tubo Ø50 mm PN10 [1, 4]
Diámetros del sistema Multiflow	14, 20 y 25 mm [2]
Normas declaradas para el modelo base	EN 16582-1 y EN 16713-2 [1]

Caudales según apertura

Diámetro de salida	Caudal indicado en el manual
14 mm	2,2 m³/h
20 mm	4,5 m³/h
25 mm	7 m³/h

Valores publicados por AstralPool para el sistema Multiflow. [2] El caudal real depende de la instalación hidráulica.

Indicaciones de instalación

El manual indica usar exclusivamente cola para PVC y realizar la instalación mediante personal autorizado. Para cumplir EN 16582-1:2015, las boquillas incluidas en ese manual no deben quedar a más de 500 mm bajo la superficie del agua. [2]

Alcance de la ficha

Los datos técnicos se basan en la documentación del modelo 24413; la identificación de la variante gris claro se contrasta en el distribuidor. PN10 describe el tubo de instalación. No se atribuye por ello una presión máxima de servicio a la boquilla. Precio y disponibilidad actuales no verificados.

Fuentes documentales

[1] AstralPool. Boquillas de impulsión Multiflow para encolar PN10. Consultar.

[2] AstralPool. Manual 00295E201-08, ©2023, páginas 1-2. Consultar.

[3] Poolaria. Tabla de variantes, referencia 24413CL129 gris claro. Consultar.

[4] AstralPool. Ficha técnica 186515, revisión 03 de 04/02/2020. Consultar.

Ficha informativa elaborada con documentación pública. No sustituye la documentación oficial.