FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Mini LED blanco para hormigón

Hayward | Referencia 3424LEDBL

Datos de la revisión PHVNOTLED Rev. C; comprobar la unidad

Mini proyector LED blanco para piscina de hormigón. El manual Hayward PHVNOTLED Rev. C incluye expresamente 3424LEDBL; los datos siguientes pertenecen a esa revisión. [1]

Características documentadas

Característica	Dato del manual Rev. C [1]
Referencia / aplicación	3424LEDBL / hormigón.
Alimentación / consumo	12 V CA / 5,5 W.
Número de LED	18.
Flujo luminoso	680 lúmenes.
Temperatura de color	6.500 K, blanco frío.
Color del embellecedor	Blanco.
Protección / clase	IP68 hasta 1 m / clase III.
Nicho y embellecedor	ABS, según la tabla del manual.

Cambio entre documentos

El catálogo BEHQ 2025 publica otra configuración de la gama: tres LED y 18 W en blanco. [2] Por tanto, no se afirma que toda unidad vendida bajo 3424LEDBL tenga 5,5 W. Confirmar la placa, el manual y la revisión antes de dimensionar la alimentación o pedir recambios.

Montaje y suministro

El manual Rev. C prescribe funcionamiento sumergido y alimentación de seguridad. La caja de conexión no está incluida. [1] Longitud del cable y accesorios adicionales del suministro solicitado: pendientes de verificar.

Fuentes y trazabilidad

[1] Hayward. Manual PHVNOTLED, Rev. C, tabla p. 10 y montaje p. 11; documento alojado por el fabricante. Consultar fuente.

[2] BEHQ. Catálogo Piscimar PT 2025, p. 254; documento del proveedor alojado en Hidraulicart. Consultar fuente.

Consulta: 28/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.