FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Bomba ProPump 2 CV trifásica

Hydroline | Referencia BEHQ 115128

Versión identificada en la tabla del proveedor

Bomba autoaspirante de la gama Hydroline ProPump para piscinas residenciales, apta para piscinas tratadas con cloradores salinos según el proveedor. La fila 115128 corresponde a 2 CV y 230/400 V. [1]

Características documentadas

Característica	Dato del catálogo [1]
Marca / referencia	Hydroline / 115128.
Potencia comercial	2 CV.
Alimentación publicada	Trifásica 230/400 V.
Potencia máxima absorbida	1,85 kW.
Caudal publicado	25,0 m³/h a 10 m.c.a., según las condiciones generales de la gama.
Enlaces	63 mm / 2 pulgadas.
Prefiltro de la gama	3 L; tapa roscada de cierre fácil.
Cota A de la tabla	615 mm; consultar el dibujo para su posición.
Accesorios de la gama	Accesorios de PVC incluidos según el catálogo.

Selección de versión

115127 es la variante de 2 CV a 230 V publicada en otra fila. Esta ficha se refiere a 115128, trifásica, y no combina datos de ambas versiones. [1]

Interpretación y límites

1,85 kW es potencia eléctrica máxima absorbida; no se convierte en potencia mecánica del motor. El caudal de 25 m³/h corresponde a una altura de 10 m.c.a. Frecuencia, intensidad, grado IP, masa y esquema de conexión: comprobar en la placa y manual de la revisión suministrada.

Fuentes y trazabilidad

[1] BEHQ. Catálogo Piscimar PT 2025, p. 217; documento del proveedor alojado en Hidraulicart. Consultar fuente.

Consulta: 28/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.