FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Proyector LED de color hormigón-liner

Weltico | Referencia 67030LC15 | Código BEHQ 114693

Referencia y configuración de 36 W confirmadas documentalmente

BEHQ relaciona 114693 con el proyector Weltico 67030LC15 para hormigón-liner, de 12 LED de color. [1] El manual ACIS N65032T identifica expresamente esta referencia y documenta la configuración eléctrica solicitada. [2]

Características documentadas

Característica	Dato documentado
Iluminación / número de LED	RGB / 12. [1, 2]
Alimentación / frecuencia	12 V CA / 50-60 Hz. [2]
Potencia activa	36 W; tolerancia indicada ±10 %. [2]
Potencia aparente	45 VA. [1, 2]
Flujo luminoso de esa revisión	1.200 lúmenes, ±10 %. [2]
Protección	IP68, hasta 1 m. [2]
Construcción de la gama	ABS; uso únicamente sumergido. [2]

Documentación de la revisión

La tabla técnica citada procede del manual N65032T de 22/05/2012. Sus valores coinciden con la configuración de 36 W / 45 VA del catálogo BEHQ 2025. [1, 2] No se trasladan valores de otras revisiones o lámparas de recambio.

Alimentación y suministro

El manual prescribe transformador de seguridad toroidal de 230 V / 12 V CA. [2] Los W y los VA representan magnitudes distintas. Confirmar en el embalaje el color de los embellecedores, la longitud del cable y los elementos incluidos; no se considera incluido un transformador por aparecer en las instrucciones.

Fuentes y trazabilidad

[1] BEHQ. Catálogo Piscimar PT 2025, p. 243; documento del proveedor alojado en Hidraulicart. Consultar fuente.

[2] ACIS / Weltico. Manual Construction Design N65032T, 22/05/2012, tabla p. 3; copia en CF Group. Consultar fuente.

Consulta: 28/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.