FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Bomba Sta-Rite 5P2RC-1

Pentair / Sta-Rite | Serie 5P2R

Referencia y alimentación confirmadas en folleto del fabricante

Bomba autoaspirante de filtración de la serie Sta-Rite 5P2R. El folleto Pentair identifica expresamente 5P2RC-1 y la diferencia de S5P2RC-1, versión publicada para agua salada. [1]

Características documentadas

Característica	Dato del folleto Pentair [1]
Modelo	5P2RC-1.
Potencia publicada en la tabla	0,37 kW / ½ HP; la columna no especifica P1 o P2.
Alimentación	220-240 V, monofásica.
Autoaspiración	Diseño de difusor autoaspirante en la gama.
Cuerpo de la gama	Termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Motor de la gama	TEFC, cerrado y ventilado; eje inoxidable y cojinetes lubricados permanentemente.
Protección térmica	Incluida en los motores monofásicos de la gama.
Acceso al prefiltro	Tapa transparente y abrazadera de cierre inoxidable.

Distinción para agua salada

El folleto atribuye a S5P2R una aptitud de hasta 0,4 % de sal (4 g/L) y componentes específicos. [1] Esa aptitud no se traslada automáticamente al modelo solicitado 5P2RC-1, sin la S inicial.

Revisión y parámetros pendientes

Documento de revisión 06/2014. Confirmar placa y manual de la unidad para intensidad, frecuencia, potencia absorbida, conexiones y curva. No se atribuyen a este modelo los máximos de altura o caudal de toda la serie ni se confunden dimensiones de embalaje con dimensiones de instalación.

Fuentes y trazabilidad

[1] Pentair. Folleto [S]5P2R Series, revisión 06/2014, tabla 5P2RC-1; documento del fabricante. Consultar fuente.

Consulta: 28/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.