FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Sumidero hormigón 304L 512 C160

Hayward Commercial Aquatics | Referencia 060402116000

Modelo localizado por denominación; cotejar referencia de la unidad

El catálogo Hayward Commercial Aquatics identifica «STAINLESS 304 512 C160» para hormigón con la referencia 060402116000. La descripción coincide con el sumidero solicitado. [1]

Características documentadas

Característica	Dato de la tabla del fabricante [1]
Referencia para hormigón	060402116000.
Tamaño nominal de la rejilla	512 × 512 mm.
Material de la rejilla	Acero inoxidable AISI 304L.
Conexión	160 mm.
Caudal publicado	89 m³/h.
Peso publicado	11 kg.
Volumen publicado en tabla	0,13 m³; dato de catálogo, no capacidad de agua útil.
Versión liner diferenciada	060412116000; referencia distinta.

Condición de instalación publicada

El fabricante indica que estos sumideros deben instalarse por parejas para evitar el riesgo de succión. [1] Aplicar el manual y el proyecto hidráulico correspondientes: la sola cifra de caudal de la tabla no define una instalación segura.

Alcance y material

La tabla especifica AISI 304L para la rejilla; no se afirma que todo el cuerpo sea inoxidable. Comprobar la referencia del suministro antes de utilizar los datos. Material del cuerpo, tipo exacto de unión, cota de empotramiento, accesorios y certificación específica del conjunto: pendientes de documentación individual.

Fuentes y trazabilidad

[1] Hayward Commercial Aquatics. Catálogo en inglés, p. 82, tabla Main Drain Gratings, fila STAINLESS 304 512 C160; documento del fabricante. Consultar fuente.

Consulta: 28/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.