FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Super Pump · 1 CV trifásica

Hayward | Modelo documental SP1611XW163

Coincidencia por denominación; confirmar referencia en la placa

Bomba autoaspirante para filtración de piscinas. El catálogo Hayward identifica la Super Pump trifásica de 1 CV como SP1611XW163. Al no haberse facilitado una referencia de la unidad, se describe este modelo documental. [1]

Características documentadas

Característica	Dato del catálogo Hayward [1]
Referencia del modelo descrito	SP1611XW163.
Potencia comercial / fase	1 CV / trifásica.
Frecuencia / tensión de gama	50 Hz / 380 V, según encabezado del catálogo.
Potencia eléctrica P1 / mecánica P2	890 W / 710 W.
Caudal de referencia	13,5 m³/h a 8 m de columna de agua.
Conexiones	Rosca interior de 1½ pulgadas.
Prefiltro / peso publicado	1,7 L (gama) / 15,5 kg (modelo).
Eficiencia del motor	IE3.

Diferencia entre documentos

BEHQ 2025 también publica SP1611XW163, pero indica 975 W de consumo. [2] Esta ficha mantiene separados los 890 W del catálogo Hayward y los 975 W de BEHQ; no los considera valores intercambiables.

Alcance

Confirmar referencia y placa antes de seleccionar alimentación, protecciones o recambios. El encabezado de tensión del catálogo no sustituye al esquema de conexión del motor. El caudal indicado corresponde a una altura concreta, no al caudal de cualquier instalación.

Fuentes y trazabilidad

[1] Hayward. Online Products Catalog 2024-rev01, Super Pump, tabla técnica. Consultar fuente.

[2] BEHQ. Piscimar PT 2025, p. 234, fila SP1611XW163. Consultar fuente.

Consulta: 28/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.