FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Koral KSE · 1,5 CV trifásica

Kripsol | Modelo documental KSE 150 T1 IE3

Referencia del modelo documentada; confirmar placa de la unidad

Bomba autoaspirante para filtración de piscinas. Kripsol identifica la KSE trifásica de 1,5 CV como KSE 150 T1 IE3, código 010471150110. Las cifras siguientes proceden de su ficha RevB_2025. [1, 2]

Características documentadas

Característica	Dato del fabricante [2]
Modelo / código	KSE 150 T1 IE3 / 010471150110.
Potencia comercial / fases	1,5 CV / trifásica.
P2 nominal / P1 máximo	1.104 W / 1.600 W.
Caudal a 8 m de columna de agua	24,6 m³/h.
Motor de la gama	50 Hz; 2.850 rpm; clase F; IPX5.
Conexión encolar incluida del modelo	Ø63 mm.
Prefiltro / peso publicado	3,5 L / 15,5 kg.

Construcción y aplicación

La ficha publica cuerpo de PP con fibra de vidrio, rodete de Noryl, cesto de PP y tapa de SAN. El sello mecánico es AISI 316 y se declara aptitud para agua salada. [2]

Versiones y punto hidráulico

BEHQ 2025 publica 21,9 m³/h para KSE 150T IE3 sin indicar en esa tabla la altura. [3] No se considera una contradicción con los 24,6 m³/h a 8 m del fabricante. Confirmar referencia y tensión en la placa; no se equiparan automáticamente generaciones distintas ni se confunde KSE con KSE VS.

Fuentes y trazabilidad

[1] Kripsol. Página oficial Koral-KSE, identificación de modelos. Consultar fuente.

[2] Kripsol. Ficha técnica Koral-KSE RevB_2025. Consultar fuente.

[3] BEHQ. Piscimar PT 2025, tabla KSE. Consultar fuente.

Consulta: 28/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.