FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

HPE TOP cloro-pH 10 L/h

Hydroline / BEHQ | Referencia 111066

Modelo confirmado; discrepancia documental en el filtro

Panel de medida y dosificación de la gama HPE TOP para piscinas públicas. La tabla de BEHQ identifica el modelo HPE TOP pH-CL 10-10 con referencia 111066. [1]

Características documentadas

Característica	Información documentada
Modelo	HPE TOP pH-CL 10-10. [1]
Caudales publicados	pH: 10 L/h; cloro libre: 10 L/h. [1]
Variables de control	pH y cloro libre; lectura de cloro en ppm. [1, 2]
Dosificadoras	HDE TOP con instrumento integrado. [1, 2]
Panel	Termomoldeado y cableado; protección IP65. [1, 2]
Conexión de agua	Tubo 8 x 12. [1, 2]
Seguridad de caudal	Sensor que detiene la dosificación sin circulación. [1, 2]
Peso publicado de la gama	13 kg. [1, 2]

Funciones

Visualización con dos decimales, alarma de sobredosificación y retardo de puesta en marcha ajustable. [1, 2] El caudal en L/h corresponde a la inyección de producto químico; no expresa la producción de cloro ni el caudal de recirculación de la piscina.

Discrepancia y alcance

El catálogo 2025 indica un filtro lavable de 5 µm; la web oficial indica 50 µm. [1, 2] Confirmar el cartucho suministrado. No se fija aquí presión máxima, consumo eléctrico ni contenido detallado de sondas y accesorios del embalaje. El ORP no equivale directamente a una medida de cloro libre en ppm.

Fuentes y trazabilidad

[1] BEHQ. Catálogo Piscimar 2025, p. 123; copia del documento en Hidraulicart. Consultar fuente.

[2] BEHQ. Descripción oficial de la gama HPE TOP pH-CL / pH-ORP. Consultar fuente.

Consulta: 29/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.