FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Dosificadora ME3-mA 24 L/h

Hydroline / BEHQ | Referencia comercial 112421

Referencia confirmada; presión pendiente por discrepancia entre fuentes

BEHQ B2B denomina 112421 «Dosificadora ME3-MA 24L». En su catálogo 2025 aparece como HDE TOP mA 24. La ficha Microdos ME3-mA aporta datos de la familia, con una diferencia importante en la combinación de caudal y presión. [1-3]

Características documentadas

Característica	Información documentada
Tecnología	Bomba electromagnética digital. [1, 3]
Regulación	Constante o proporcional a señal externa 0/4-20 mA. [1, 3]
Caudal comercial publicado	24 L/h. [1, 2]
Presión según BEHQ 2025	2 bar para HDE TOP mA 24 / 112421. [1]
Tabla de Microdos	Modelo 24-01: 24 L/h a 1 bar; modelo 22-02: 22 L/h a 2 bar. [3]
Alimentación estándar / protección	230 V CA / IP65, datos de gama. [1, 3]
Cuerpo / cabezal	PP / PVDF, datos de gama. [1, 3]

Funciones de gama

Pantalla retroiluminada 8 x 2, indicación de caudal en porcentaje, alarma de sobredosificación y retardo de inicio. [1, 3] BEHQ la presenta como recambio de dosificadora para paneles HDE TOP +. [1]

Comprobación necesaria

No se resuelve la diferencia de presión suponiendo que ambos documentos describen la misma revisión hidráulica. Comprobar la placa, código completo y curva de la unidad antes de seleccionarla. «24L» se interpreta en el catálogo como caudal, no como capacidad de depósito. No se confirma inclusión de sondas de medida.

Fuentes y trazabilidad

[1] BEHQ. Catálogo Piscimar 2025, p. 118; copia del documento en Hidraulicart. Consultar fuente.

[2] BEHQ B2B. Bombas sin medición, referencia 112421. Consultar fuente.

[3] Microdos / Verder. ME3-mA, ficha Rev. 1 (2023), tabla de modelos. Consultar fuente.

Consulta: 29/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.