FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

HPE TOP pH-cloro libre 10-20

Hydroline / BEHQ | Referencia 111125

Modelo documentado en 2025; configuración actual pendiente

Panel para medir y regular pH y cloro libre en piscinas públicas. La tabla de BEHQ 2025 identifica la referencia 111125 con caudales de dosificación de 10 L/h para pH y 20 L/h para el canal de cloro. [1]

Características documentadas

Característica	Información documentada
Caudal pH / cloro	10 L/h / 20 L/h. [1]
Variable desinfectante	Cloro libre en ppm. [1, 2]
Dosificadoras	HDE TOP con instrumento integrado. [1, 2]
Lectura	Visualización con dos decimales, según descripción de gama. [1, 2]
Panel / protección	Termomoldeado y cableado / IP65. [1, 2]
Conexión de agua	Tubo 8 x 12. [1, 2]
Seguridad de caudal	Detiene la dosificación sin circulación. [1, 2]
Peso publicado de la gama	13 kg. [1, 2]

Funciones

Alarma de sobredosificación y retardo de puesta en marcha ajustable. [1, 2] Los L/h son caudales de inyección de producto químico y no una producción de cloro en g/h.

Diferencia documental y alcance

El catálogo 2025 indica filtro lavable de 5 µm; la web indica 50 µm. [1, 2] Confirmar el cartucho de la unidad. No se trasladan a este panel las dimensiones, controlador HIC o sonda de temperatura de la gama HPE TOP +. La tabla 2026 recoge únicamente 10-10 en esta gama: no acredita la vigencia de 10-20. Presión, consumo y contenido exacto del suministro quedan pendientes.

Fuentes y trazabilidad

[1] BEHQ. Catálogo Piscimar 2025, p. 123; copia en Hidraulicart. Consultar fuente.

[2] BEHQ. Descripción oficial HPE TOP pH-CL / pH-ORP. Consultar fuente.

Consulta: 29/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.