FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Max-Flo II 1,5 CV trifásica

Hayward | Referencia SP2715EV223

Referencia confirmada; datos eléctricos ligados a la revisión del motor

Bomba autoaspirante de filtración Max-Flo II. La documentación de Hayward enumera expresamente SP2715EV223 como versión trifásica; el catálogo SCP la clasifica comercialmente como 1,5 CV. [1, 2]

Características documentadas

Característica	Información documentada
Referencia / familia	SP2715EV223 / MaxFlo II. [1]
Potencia comercial	1,5 CV, según tabla SCP. [2]
Fases / frecuencia del manual	3 fases / 50 Hz. [3]
Tensión de la fila del manual	380-415 V CA. [3]
Motor en esa edición del manual	SP1100TSF. [3]
Potencia nominal indicada en esa tabla	1.100 W; no se identifica aquí como P1 o P2. [3]
Prefiltro	Con cestillo, tapa y junta en el despiece del fabricante. [1]

Revisión eléctrica

El manual Rev. I y los catálogos de recambios de otros años no permiten fijar un motor único para todas las unidades históricas de esta referencia. Confirmar placa, número de serie y esquema de bornes antes de seleccionar protección o motor de repuesto.

Alcance

No se trasladan datos de SP2715VS, de la monofásica SP2715EV221 ni de MaxFlo XL SP2315XE223. Caudal a una altura concreta, conexiones, consumo absorbido, peso y dimensiones quedan pendientes de la ficha correspondiente a la revisión instalada. Los 1,5 CV comerciales no prueban por sí solos su consumo eléctrico.

Fuentes y trazabilidad

[1] Hayward. Despiece MaxFlo II, modelos y motores; edición 2021. Consultar fuente.

[2] SCP Europe. Filtration, tabla MaxFlo II, fila SP2715EV223; contenido indexado. Consultar fuente.

[3] Hayward. Manual Pump Rev. I, tabla técnica p. 108; copia en Pooltech. Consultar fuente.

Consulta: 29/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.