FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Dosificadora HDE TOP mA 5 L/h

Hydroline / BEHQ | Referencia 112348

Modelo confirmado; funciones comunes de gama identificadas

Bomba electromagnética digital para dosificación constante o proporcional a una señal externa. La tabla BEHQ identifica HDE TOP mA 05, referencia 112348, con caudal máximo publicado de 5 L/h y presión máxima de 2 bar. [1]

Características documentadas

Característica	Información documentada
Modelo / referencia	HDE TOP mA 05 / 112348. [1]
Caudal máximo / presión máxima	5 L/h / 2 bar, según columnas del catálogo. [1]
Señal de control de gama	0/4-20 mA. [1, 2]
Modos de funcionamiento	Constante o proporcional. [1, 2]
Alimentación estándar / protección	230 V CA / IP65. [1, 2]
Cuerpo / cabezal / juntas publicados	PP / PVDF / PTFE, según descripción de gama. [1, 2]
Interfaz	Pantalla retroiluminada 8 x 2, indicación de caudal en %. [1, 2]
Entradas publicadas de gama	Sonda de nivel y sensor de caudal. [1, 2]

Funciones y aplicación

Alarma temporal de sobredosificación, retardo de inicio e interruptor On/Off. BEHQ la presenta como dosificadora de recambio para paneles HDE TOP +. [1, 2] La señal mA procede de un instrumento externo; no implica una lectura integrada de pH o cloro.

Alcance del suministro

Confirmar sondas, cableado y accesorios del embalaje concreto. No se trasladan los parámetros hidráulicos de ME3-mA 24 L/h ni de HDE TOP con instrumento integrado. Consumo eléctrico, peso y dimensiones propios de esta versión quedan pendientes del documento específico.

Fuentes y trazabilidad

[1] BEHQ. Piscimar 2026, p. 116; copia del documento en Hidraulicart. Consultar fuente.

[2] BEHQ. Descripción oficial Hydroline HDE TOP mA. Consultar fuente.

Consulta: 29/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.