FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Super Pump 1 CV monofásica

Hayward | Referencia SP1611XW161E2 | Motor IE2

Referencia y datos específicos confirmados

Bomba autoaspirante de filtración Super Pump con motor monofásico IE2. La tabla Hayward identifica expresamente SP1611XW161E2 y la distingue de las versiones trifásicas y de códigos sin el sufijo E2. [1, 2]

Características documentadas

Característica	Información del fabricante
Potencia comercial	1 CV. [1]
Alimentación	220-240 V CA, 50 Hz, una fase. [2]
Potencia absorbida P1 / cedida P2	890 W / 710 W. [1]
Intensidad indicada	3,9 A. [1, 2]
Caudal de referencia	13,5 m³/h a 8 m de columna de agua. [1]
Conexiones de tabla	1½ pulgadas, rosca interior. [1]
Peso publicado	12,7 kg. [1]
Condensador del manual	20 µF, 450 V. [2]

Selección y revisión

Los 13,5 m³/h corresponden al punto de 8 m indicado; no son un caudal garantizado para cualquier instalación. Los 890 W de P1 se distinguen de los 710 W de P2 y de la denominación comercial 1 CV.

Instalación y mantenimiento

Cotejar placa, tensión y revisión del motor con el manual IS1620EW Rev. D antes de conectar o pedir recambios. No se trasladan especificaciones de SP1611XW163 trifásica ni de otra generación Super Pump. Mantener el prefiltro y seguir las instrucciones de cebado y conservación del fabricante.

Fuentes y trazabilidad

[1] Hayward. Tabla oficial Super Pump, fila SP1611XW161E2. Consultar fuente.

[2] Hayward. Manual IS1620EW Rev. D, 10/2023, tabla eléctrica. Consultar fuente.

Consulta: 29/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.