FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Bomba Ninfa ¼ CV monofásica

Kripsol | Familia NINFA-NK | Modelo NK 25 M

Modelo base confirmado; versión de motor pendiente de placa

Kripsol identifica la bomba Ninfa monofásica de 0,25 CV como NK 25 M, código 010101021000. La documentación RevB 2025 incorpora NK25ME2 con sufijo E2; es necesario distinguir ambas revisiones. [1, 2]

Características documentadas

Característica	Información oficial de modelo o gama
Modelo base solicitado	NK 25 M, 0,25 CV, monofásica. [1]
Código de modelo base	010101021000. [1]
Aplicación de gama	Piscina elevada o tradicional de tamaño reducido. [1]
Prefiltro de gama	1,25 L; tapa transparente de apertura sin herramientas. [1, 2]
Conexiones de gama	Rosca externa 2 pulgadas e interna 1¼ pulgadas. [1, 2]
Agua salada	Uso admitido según fabricante. [1, 2]
Límites de gama RevB 2025	Agua 50 °C / presión máxima 2,5 bar. [2]

Revisión del motor

La ficha RevB 2025 identifica NK25ME2 / 010101021000E2 y advierte coexistencia de versiones IE1 e IE2. No se transfieren consumo, intensidad, peso o caudal de E2 a una bomba sin ese sufijo. Cotejar la placa para seleccionar la curva y las protecciones eléctricas.

Dimensionamiento

El fabricante orienta la gama a piscinas privadas de hasta 35 m³; esa indicación de familia no garantiza que la NK25M sea adecuada para cualquier piscina de ese volumen. La selección exige pérdidas de carga, curva de la versión y tiempo de recirculación. No se confunden CV comerciales con potencia eléctrica absorbida.

Fuentes y trazabilidad

[1] Kripsol. Página oficial de la bomba NINFA-NK. Consultar fuente.

[2] Kripsol. Ficha técnica NINFA-NK, RevB 2025. Consultar fuente.

Consulta: 29/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.