FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

ProPump 1,5 CV trifásica

Hydroline / BEHQ | Referencia 115126

Variante identificada en la tabla del catálogo 2026

Bomba autoaspirante para filtración de piscinas residenciales. BEHQ identifica la ProPump trifásica de 1,5 CV como 115126 y la distingue de la monofásica 115125. La gama admite piscinas tratadas con clorador salino. [1]

Características documentadas

Característica	Datos de variante o gama [1]
Referencia / potencia comercial	115126 / 1,5 CV.
Alimentación	Trifásica, 230/400 V.
Consumo máximo publicado	1,35 kW.
Caudal publicado	20,5 m³/h a 10 m de columna de agua, según descripción de gama.
Enlaces de la tabla	Ø63 mm / 2 pulgadas.
Prefiltro de gama	3 L.
Longitud A del plano	615 mm.
Accesorios de gama	Accesorios de PVC incluidos.

Construcción y aplicación

Tapa de prefiltro roscada de cierre fácil; fabricación en la Unión Europea según BEHQ. [1] La denominación «motor» del catálogo corresponde a una bomba completa con prefiltro y conexiones, no a un motor eléctrico de recambio.

Selección e instalación

Los 1,5 CV son potencia comercial y no se presentan como consumo de 1,5 kW: la tabla publica 1,35 kW de consumo máximo. Confirmar conexión de devanados y protecciones conforme a la placa. No se han acreditado en esta fuente intensidad, frecuencia, grado IP, rpm o límite de salinidad; no se completan con datos de la variante monofásica.

Fuentes y trazabilidad

[1] BEHQ. Piscimar 2026, p. 211; copia del catálogo en Hidraulicart. Consultar fuente.

Consulta: 29/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.