FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

ProPump 3 CV trifásica

Hydroline / BEHQ | Referencia 115130

Variante identificada en el catálogo 2026

Bomba autoaspirante para filtración de piscinas residenciales. BEHQ identifica la ProPump de 3 CV trifásica como 115130 y la distingue de la monofásica 115129. La descripción de gama indica aptitud para piscinas con clorador salino. [1]

Características documentadas

Característica	Datos de variante o gama [1]
Referencia / potencia comercial	115130 / 3 CV.
Alimentación	Trifásica, 230/400 V.
Consumo máximo publicado	2,35 kW.
Caudal publicado	31 m³/h a 10 m de columna de agua, según texto de gama.
Enlaces de tabla	Ø75 mm / 2½ pulgadas.
Prefiltro de gama	3 L.
Longitud A del plano	646 mm.
Accesorios de gama	Accesorios de PVC incluidos.

Construcción y aplicación

Tapa del prefiltro roscada y fabricación en la Unión Europea, según BEHQ. El catálogo utiliza el término «motor», pero describe una bomba completa con prefiltro y conexiones. Sus datos hidráulicos no identifican un motor eléctrico de recambio aislado. [1]

Selección y revisión

Los 3 CV comerciales se mantienen separados de los 2,35 kW de consumo máximo publicado. Confirmar placa, conexión de devanados y protecciones antes de instalar. No se asignan intensidad, frecuencia, rpm, grado IP, peso ni límite de salinidad sin una ficha específica que los acredite.

Fuentes y trazabilidad

[1] BEHQ. Piscimar 2026, p. 211; copia del catálogo en Hidraulicart. Consultar fuente.

Consulta: 29/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.