FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Hydro Heatpool DC75 Inverter

Hydroline / BEHQ | Referencia 109830

Modelo confirmado; condiciones de ensayo de la tabla no especificadas

Bomba de calor reversible de la gama DC Inverter. BEHQ identifica DC75 con referencia 109830 y volumen orientativo de piscina de 75 m³. Las potencias siguientes se reproducen del catálogo, cuya tabla no indica temperaturas de aire/agua ni humedad del ensayo. [1, 2]

Características documentadas

Característica	Datos del modelo o gama [1]
Modelo / referencia	DC75 / 109830.
Volumen orientativo	75 m³.
Potencia de intercambio publicada	8,21 kW.
Consumo publicado	1,84 kW.
Intensidad / alimentación	8,58 A / 230 V.
Intercambiador de gama	Titanio de doble espiral torsionada.
Refrigerante de gama	R32.
Conexiones de agua de gama	Tubería Ø50 mm.
Wi-Fi	Módulo opcional; no se presume incluido.

Funciones de gama

Sistema Dual Smart reversible e inverter con desescarche automático; calentamiento hasta 35 °C y enfriamiento hasta 8 °C según descripción. La gama indica funcionamiento desde -5 °C ambientales y kit de prioridad de calentamiento incluido. [1]

Selección y prestaciones

Los 75 m³ dependen de clima, cubierta, temporada y temperatura deseada. No se calcula un COP certificado dividiendo cifras sin condiciones de ensayo comunes. Caudal mínimo, pérdidas de carga, nivel sonoro y dimensiones del DC75 requieren manual específico. Confirmar revisión de refrigerante y placa antes de instalar.

Fuentes y trazabilidad

[1] BEHQ. Piscimar 2026, p. 266; copia del catálogo en Hidraulicart. Consultar fuente.

[2] BEHQ B2B. Bombas calor Hydroline, DC75 / 109830. Consultar fuente.

Consulta: 29/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.