FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

ProPump 3 CV monofásica

Hydroline / BEHQ | Referencia 115129

Modelo y variante confirmados en el catálogo 2026

Bomba autoaspirante para filtración de piscinas residenciales. La referencia 115129 corresponde a la ProPump de 3 CV monofásica. La descripción de gama indica aptitud para piscinas tratadas con clorador salino. [1]

Características documentadas

Característica	Datos de variante o gama [1]
Referencia / potencia comercial	115129 / 3 CV.
Alimentación	Monofásica, 230 V.
Consumo máximo publicado	2,56 kW.
Caudal publicado	31 m³/h a 10 m de columna de agua, según texto de gama.
Enlaces de la tabla	Ø75 mm / 2½ pulgadas.
Prefiltro de gama	3 L.
Longitud A del plano	646 mm.
Accesorios de gama	Accesorios de PVC incluidos.

Construcción y aplicación

Tapa de prefiltro roscada; fabricación en la Unión Europea, según BEHQ. El término «motor» utilizado por el catálogo describe aquí una bomba completa con prefiltro y conexiones. No identifica un motor de recambio aislado. [1]

Selección y revisión

La versión trifásica 115130 publica un consumo distinto y no se considera la misma unidad. Los 3 CV comerciales no son 3 kW de consumo: la tabla indica 2,56 kW. Confirmar intensidad, condensador y protecciones en la placa y manual de la revisión suministrada. No se han confirmado peso, rpm o grado IP específicos.

Fuentes y trazabilidad

[1] BEHQ. Piscimar 2026, p. 211; copia del catálogo en Hidraulicart. Consultar fuente.

Consulta: 29/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.