FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Max-Flo II ¾ CV monofásica

Hayward | Modelo documental SP2707XE111 | BEHQ histórico 108270

Modelo histórico identificado; cotejar referencia y revisión de la unidad

Bomba autoaspirante de filtración Max-Flo II. El catálogo BEHQ 2017 identifica la versión de ¾ CV monofásica como SP2707XE111, referencia 108270. La documentación Hayward Rev. D 09 describe sus prestaciones; no se presentan como datos de una bomba MaxFlo XL actual. [1, 2]

Características documentadas

Característica	Datos del modelo documental [1, 2]
Referencia	SP2707XE111.
Potencia comercial	0,75 CV / ¾ HP en la tabla histórica.
Potencia en columna Watt	0,55 kW; distinta del consumo máximo.
Consumo máximo	640 W.
Caudal	13,5 m³/h a 8 m de columna de agua. [2]
Conexiones entrada / salida	Ø50 mm. [2]
Intensidad / peso	3 A / 13 kg. [2]
Prefiltro de gama	Cesto de gran capacidad y tapa transparente. [1, 2]

Revisión y denominación

La solicitud no aporta referencia de la unidad. Confirmar SP2707XE111 en la placa antes de aplicar estos datos. No se le asigna sufijo E2, motor IE2 o características de SP2707XE113 trifásica, MaxFlo XL, MaxFlo o velocidad variable.

Uso de la información histórica

El punto de 13,5 m³/h corresponde a 8 m de altura manométrica. La tabla histórica no acredita disponibilidad ni revisión actual. Tensión, frecuencia, condensador y protecciones deben comprobarse en la placa y el manual específico; no se completan con datos de otras generaciones.

Fuentes y trazabilidad

[1] BEHQ. Filtración 2017, apartado Hayward Max Flo II; copia en Clima Cuenca. Consultar fuente.

[2] Hayward. Ficha Max-Flo II ADSP2700FR/EN Rev. D 09; copia del fabricante en Aquapiscine. Consultar fuente.

Consulta: 29/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.