ESPA | RECIRCULACIÓN Y FILTRACIÓN

Repospool 100 18M

Baeza 139860 · Referencia tienda TP-B139860

Bomba centrífuga monoetapa para recirculación y filtración de piscinas. Diseñada para sustituir bombas existentes mediante conexiones telescópicas y base ajustable.

Características	Versión monofásica
Potencia útil P2	0,75 kW / 1 HP
Potencia absorbida P1	1,4 kW
Alimentación	230 V monofásica
Intensidad nominal	6 A
Caudal anunciado de la gama	Hasta 22 m³/h
Conexiones	Ø63 mm; adaptadores Ø50 mm
Pies elevadores	Ajustables de 10 a 80 mm
Motor	Asíncrono de 2 polos; servicio S1
Protección / aislamiento	IPX5 / clase F
Protección térmica	Incorporada
Temperatura máxima del agua	40 °C
Salinidad admitida	Hasta 6 g/l
Cable de alimentación	No incluido

Materiales y selección

Cuerpo, tapa, rodete y difusor en polímero; eje AISI 431, cierre mecánico AISI 316, carcasa de aluminio y juntas NBR.

El caudal efectivo depende de la altura manométrica y de las pérdidas del circuito. Compruebe la curva hidráulica y las cotas de conexión antes de sustituir la bomba.