FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Dosificadora HDE TOP mA 20 L/h

Hydroline / BEHQ | Referencia 112350

Modelo y capacidad confirmados; funciones de gama identificadas

Bomba electromagnética digital para dosificación constante o proporcional a una señal externa. La tabla del catálogo BEHQ identifica HDE TOP mA 20, referencia 112350, con caudal máximo de 20 L/h y presión máxima de 2 bar. [1]

Características documentadas

Característica	Datos de modelo o gama
Modelo / referencia	HDE TOP mA 20 / 112350. [1]
Caudal / presión máximos de tabla	20 L/h / 2 bar. [1]
Señal proporcional de gama	0/4-20 mA. [1, 2]
Modos de gama	Constante o proporcional. [1, 2]
Alimentación / protección de gama	230 V CA / IP65. [1, 2]
Caja / cabezal / juntas de gama	PP / PVDF / PTFE. [1, 2]
Interfaz de gama	Pantalla retroiluminada 8 x 2; caudal indicado en %. [1, 2]
Entradas de gama	Sonda de nivel y sensor de caudal. [1, 2]

Funciones y aplicación

Alarma temporal de sobredosificación, retardo de inicio e interruptor On/Off. BEHQ la presenta como recambio de dosificadoras de paneles HDE TOP +. La señal en mA procede de un instrumento externo; no demuestra una lectura integrada de pH o cloro. [1, 2]

Alcance del suministro

Confirmar accesorios, cableado y sondas del embalaje concreto; el bloque genérico de accesorios de la web no acredita un instrumento de medición incorporado. Caudal y presión se reproducen como máximos de tabla, sin curva de funcionamiento. Consumo eléctrico, dimensiones y peso quedan pendientes.

Fuentes y trazabilidad

[1] BEHQ. Piscimar 2026, p. 116; copia del catálogo en Hidraulicart. Consultar fuente.

[2] BEHQ. Descripción oficial Hydroline HDE TOP mA. Consultar fuente.

Consulta: 29/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.