FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

XFlow Inverter GFVS19

Hydroline / BEHQ | Referencia 113719 | Modelo de catálogo GFVS19N

Referencia vinculada; sufijo de modelo y datos de gama señalados

Bomba de velocidad variable con tecnología inverter. El B2B denomina 113719 «Motor inverter XFlow GFVS19 19 m³/h»; el catálogo usa GFVS19N para esa misma referencia. El término motor describe aquí una bomba con prefiltro, no un variador suelto. [1, 2]

Características documentadas

Característica	Datos de modelo o gama [1]
Modelo / referencia de catálogo	GFVS19N / 113719.
Caudal publicado en tabla	19 m³/h; no se indica altura manométrica del punto.
Consumo publicado	1,00 kW.
Intensidad publicada	1,30-7,29 A máx., según tabla.
Ruido a 1 m de tabla	40,5-53,6 dB máx.; sin protocolo detallado.
Ruido a 10 m de tabla	20,5-33,6 dB máx.; sin protocolo detallado.
Prefiltro de gama	3 L.
Programación de gama	4 temporizadores diarios; retrolavado con cuenta de 180 s.

Ruido y prestaciones

El texto general promociona 37 dB a 1 m, pero la fila GFVS19N publica otro intervalo. Se conserva la cifra de la fila y su origen; no se presenta 37 dB como dato del modelo. No se garantiza un plazo de amortización o ahorro sin las condiciones reales de uso.

Identificación y montaje

Confirmar GFVS19 o GFVS19N en la etiqueta y revisión suministrada. La fuente consultada no fija aquí tensión, rango de rpm, conexiones, protección IP o curva completa. El caudal de 19 m³/h no se utiliza por sí solo para dimensionar la instalación.

Fuentes y trazabilidad

[1] BEHQ. Piscimar 2026, p. 225; copia en Hidraulicart. Consultar fuente.

[2] BEHQ B2B. Motores privada, 113719. Consultar fuente.

Consulta: 29/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.