FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

HIP Twin pH/ORP 1,5-6 L/h

Hydroline / BEHQ | Referencia 111706

Variante y caudales confirmados; dotación específica pendiente

Equipo Twin para dosificación de regulador de pH y oxidante mediante bombas peristálticas. BEHQ identifica HIP Twin pH/ORP 111706 con caudales de 1,5 y 6 L/h, y lo distingue de la variante pH/REG 111707. [1, 2]

Características documentadas

Característica	Datos de modelo o descripción [1]
Referencia	111706.
Modelo	HIP Twin pH/ORP.
Tecnología descrita para HIP	Dosificación peristáltica.
Caudal canal pH	1,5 L/h.
Caudal canal oxidante / ORP	6 L/h.
Presión máxima publicada	2 bar.
Función ORP	Regulación asociada al potencial redox; no lectura directa de cloro en ppm.

Distinción de equipos

HIP Twin y el panel HPP Twin pH/ORP 111217 son referencias distintas aunque compartan caudales. No se transfieren a HIP el panel termoconformado, filtro, portasondas o sensor de flujo de HPP sin un listado específico.

Suministro y límites

Confirmar sondas, accesorios, alimentación, protección IP y esquema de control en la documentación de 111706. Los L/h son caudales de inyección de producto líquido, no producción de cloro en g/h. La presión es el máximo publicado en tabla, sin curva que garantice simultaneidad en toda condición.

Fuentes y trazabilidad

[1] BEHQ. Piscimar 2026, p. 120; copia en Hidraulicart. Consultar fuente.

[2] BEHQ B2B. Paneles dosificación, HIP Twin 111706. Consultar fuente.

Consulta: 29/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.