FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Bomba KSE ¾ CV trifásica

Kripsol | Koral-KSE | Modelo documental KSE 75T1

Datos del fabricante para código 010411450110; confirmar revisión de la unidad

Bomba autoaspirante de filtración. La ficha oficial Koral-KSE RevB 2025 identifica la versión trifásica de ¾ CV como KSE 75T1, código 010411450110, y la clasifica como IE2. No se identifica con la KSE 75M monofásica. [1]

Características documentadas

Característica	Datos del modelo / gama [1]
Modelo / código	KSE 75T1 / 010411450110.
Potencia comercial / fases	¾ CV / trifásica.
Potencia nominal P2 / consumo máximo P1	552 W / 750 W.
Intensidad de tabla	3 / 1,7 A; cotejar tensión y conexión en placa.
Caudal	13,4 m³/h a 8 m de columna de agua.
Conexión DIN encolar incluida	Ø50 mm.
Prefiltro / peso de tabla	3,5 L / 12,5 kg.
Motor de gama	Clase F, IPX5, 50 Hz, 2.850 rpm.

Construcción y límites de gama

Cuerpo PP con fibra de vidrio, rodete Noryl, cesto PP y tapa SAN. Sello mecánico AISI 316 apto para agua salada; agua hasta 50 °C y presión máxima de 2,5 bar, según la ficha. [1]

Revisión y selección

Confirmar código y placa antes de usar la curva o pedir recambios. El caudal está referido a 8 m y no se garantiza para cualquier instalación. No se añaden sufijos al código del fabricante ni se trasladan potencias o accesorios de otras revisiones de KSE 75.

Fuentes y trazabilidad

[1] Kripsol. Ficha técnica Koral-KSE RevB 2025, fila KSE 75T1. Consultar fuente.

Consulta: 29/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.