FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Bomba Super Spa SP3522XE253

Hayward | Versión trifásica | Documentación histórica

Referencia documentada; revisar placa y edición antes de aplicar los datos

La referencia SP3522XE253 aparece en el manual oficial Hayward IS1620E Rev. G 09 como bomba equipada con motor SP1500T. Se conserva el nombre Super Spa de la solicitud y se separan los datos eléctricos documentados de los parámetros hidráulicos aún pendientes. [1]

Características documentadas

Característica	Datos del manual histórico [1]
Referencia de bomba	SP3522XE253.
Motor asociado en tabla	SP1500T.
Tipo de alimentación	Trifásica, 50 Hz.
Tensión de la tabla	220-240 / 380-415 V.
Potencia publicada en tabla	1.550 W; confirmar correspondencia con la placa.
Peso publicado de bomba	18,9 kg.
Caudal y altura manométrica	Pendientes de curva de la revisión concreta.
Conexiones y dimensiones	Pendientes de ficha específica.

Intensidad y motor

La tabla incluye dos juegos de intensidades de motor para este grupo. No se selecciona uno sin conocer el fabricante y la placa del motor de la unidad. El valor de 1.550 W no se presenta como potencia hidráulica ni se convierte automáticamente en una potencia comercial en CV.

Alcance de la documentación

El manual es histórico y no acredita por sí solo la configuración actual o disponibilidad del artículo. Confirmar referencia completa, tensión, giro, protecciones y curva antes de instalar. SP3522XE251 es otra versión; no se trasladan su alimentación monofásica ni su condensador al modelo trifásico.

Fuentes y trazabilidad

[1] Hayward. Manual oficial IS1620E Rev. G 09, tabla eléctrica, página PDF 23, fila SP3522XE253. Consultar fuente.

Consulta: 29/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.