FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Bomba KSE VS 150

Kripsol | Código 010904101520 | Velocidad variable

Ficha oficial identificada; discrepancia de potencia con la tabla BEHQ

Bomba de velocidad variable con motor de imanes permanentes y prefiltro de 3,5 L. La ficha oficial Kripsol identifica KSE VS 150, 1,5 CV, con código 010904101520. Las potencias de esa ficha se separan de la tabla comercial BEHQ. [1, 2]

Características documentadas

Característica	Datos de la ficha oficial Kripsol [1]
Código / potencia comercial	010904101520 / 1,5 CV.
P2 cedida / P1 absorbida	1.100 W / 1.520 W.
Intensidad de tabla	5,9 A.
Caudal de tabla	21 m³/h a 10 m de columna de agua.
Programación	5 programas diarios y 3 velocidades preseleccionadas.
Enlaces DIN incluidos	Ø50 y Ø63 mm.
Peso / cota A	15 kg / 605 mm.
Límites / motor-variador	Agua 50 °C; 2,5 bar; clase F, IPX5, 50 Hz.

Construcción y agua salada

Cuerpo PP con fibra de vidrio, rodete Noryl, cesto PP y tapa SAN. Sello mecánico AISI 316 apto para agua salada. [1] No se equipara KSE VS 150 a KSE 150 de velocidad fija.

Discrepancia de potencia

BEHQ 2026, referencia 113691, publica 2.200 W y 600-3.000 rpm. [3] La ficha oficial publica P1 de 1.520 W; se usa ese documento como base y se exige cotejo de placa/revisión. No se promete un ahorro o amortización fijo para cualquier instalación.

Fuentes y trazabilidad

[1] Kripsol. Ficha técnica oficial KSE VS 150, código 010904101520. Consultar fuente.

[2] Kripsol. Página oficial KSE VS. Consultar fuente.

[3] BEHQ. Piscimar 2026, p. 226; copia en Hidraulicart. Consultar fuente.

Consulta: 29/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.