FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Boquilla orientable SP1411ELL19D

Hayward | Liner | Ø19 mm | Blanca

Referencia identificada; aplicación de rehabilitación por confirmar en obra

Boquilla de impulsión orientable Hayward para liner. El catálogo del fabricante distingue SP1411ELL19D, con una junta, de SP1411E19D para panel, con dos juntas. La descripción de rehabilitación del pedido no acredita compatibilidad con cualquier instalación existente. [1]

Características documentadas

Característica	Datos de la tabla del fabricante [1]
Referencia	SP1411ELL19D.
Tipo / aplicación	Boquilla orientable / liner.
Color	Blanco.
Diámetro de bola	19 mm.
Caudal de tabla	4 m³/h.
Conexión roscada exterior	2 pulgadas.
Conexión roscada interior	1½ pulgadas.
Junta indicada en la variante	1 junta.

Variantes y espesor

No se elimina ELL del código: SP1411E19D es otra variante. Las ediciones consultadas presentan diferencias en la descripción del espesor del liner, por lo que no se fija un espesor admisible sin el plano/manual de esta revisión.

Rehabilitación y montaje

Verificar geometría, roscas, brida y sellado de la toma existente antes de sustituirla. No se trasladan el caudal 5-6 m³/h ni las dos juntas de la descripción genérica BEHQ a esta fila específica de Hayward. El valor 4 m³/h es de catálogo y depende del circuito.

Fuentes y trazabilidad

[1] Hayward. Tabla oficial de boquillas, fila SP1411ELL19D, diámetro, caudal y conexiones. Consultar fuente.

[2] Hayward. Catálogo profesional 2023, descripción de variantes ELL/E. Consultar fuente.

Consulta: 29/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.