FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Blue Lagoon Saltwater UV-C 75 W

VGE / Blue Lagoon | Referencia BE06752

Datos del manual oficial consultado; confirmar revisión de la unidad

Unidad UV-C para piscinas salinas, con carcasa de PVC y lámpara Philips Smart Cap de 75 W. El manual oficial identifica la versión de 75 W como BE06752. No se equipara al Tech 4ALL de carcasa DUPLEX. [1]

Características documentadas

Característica	Información del manual consultado [1]
Referencia / potencia de lámpara	BE06752 / 75 W.
Caudal recomendado	14 m³/h para 30 mJ/cm².
Caudal máximo / presión máxima	23 m³/h / 2 bar.
Carcasa	PVC.
Conexiones	Ø63 / Ø50 mm / 1½ pulgadas.
Longitud / diámetro de unidad	100 cm / 70 mm.
Balasto electrónico	230 V CA, 50/60 Hz.
Lámpara / vida nominal	Philips Smart Cap 75 W / 9.000 h.

Instalación

El manual indica flujo de abajo hacia arriba para evitar bolsas de aire. Los 14 m³/h son el caudal recomendado para la dosis indicada, distinto del máximo hidráulico. Confirmar espacio de mantenimiento, alimentación y montaje en el manual de la revisión entregada. [1]

Alcance

Las 9.000 h son vida nominal de lámpara, no garantía del equipo. No se añaden ozono, célula salina ni control químico automático. Confirmar placa y recambios antes de aplicar datos de otras ediciones. La unidad es un equipo completo; no se confunde con una lámpara de recambio de 75 W.

Fuentes y trazabilidad

[1] Blue Lagoon. Manual oficial Saltwater UV-C, tabla técnica y montaje, BE06752. Consultar fuente.

Consulta: 29/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.