FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Dosificadora Hydroline HDE TOP ORP10

Hydroline / BEHQ | Referencia 111157

Modelo, caudal y presión confirmados en catálogo

Bomba dosificadora electromagnética con instrumento de control redox. La tabla BEHQ identifica HDE TOP ORP10 como 111157, con caudal máximo de 10 L/h y presión máxima publicada de 2 bar. [1, 2]

Características documentadas

Característica	Datos de modelo / gama
Modelo / referencia	HDE TOP ORP10 / 111157. [1]
Caudal máximo / presión máxima	10 L/h / 2 bar. [1]
Tecnología	Electromagnética con instrumento integrado. [1, 2]
Rango de lectura ORP	0-1.000 mV. [1, 2]
Alimentación / protección de gama	230 V CA / IP65. [1, 2]
Modos de trabajo	Constante, On/Off y proporcional. [1, 2]
Pantalla / caja	LCD 8 x 2 retroiluminado / PP y frontal de policarbonato. [1, 2]
Sonda de la variante	Redox de doble cuerpo, incluida según descripción de gama. [1, 2]

Control

La selección pH o redox se realiza por software, pero esta referencia se comercializa como ORP. No se considera lectura simultánea de ambos parámetros ni medida directa de cloro libre en ppm. Incluye funciones de retardo y alarma temporal de sobredosis. [1, 2]

Suministro y uso

El kit de instalación de gama publica electrodo con cable de 3 m, patrón de redox 468 mV, dos collarines Ø50 de ½ pulgada y portasonda. [2] Confirmar dotación y materiales mojados adecuados al producto químico. No se confunde con HDE TOP mA sin medición propia.

Fuentes y trazabilidad

[1] BEHQ. Piscimar 2026, p. 119; copia en Hidraulicart. Consultar fuente.

[2] BEHQ. Página oficial Hydroline HDE TOP. Consultar fuente.

Consulta: 29/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.