FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Dosificadora Hydroline HDP S2pH

Hydroline / BEHQ | 1,5 L/h | Referencia 111040

Modelo y función de control confirmados en catálogo y web oficial

Bomba peristáltica con control de pH integrado, pantalla y dosificación proporcional al punto de consigna. La referencia 111040 corresponde a la variante 1,5 L/h, con presión máxima de 1 bar. [1, 2]

Características documentadas

Característica	Datos del modelo / gama
Modelo / referencia	HDP S2pH / 111040. [1]
Caudal máximo / presión máxima	1,5 L/h / 1 bar. [1]
Parámetro controlado	pH. [1, 2]
Intervalo de consigna publicado	pH 6,0-8,0. [1, 2]
Calibración semiautomática	Un punto, pH 7,01. [1, 2]
Sonda incluida según descripción	pH de doble cuerpo. [1, 2]
Alimentación / protección de gama	230 V CA / IP55. [1]
Caja / frontal / mando	PP reforzado / policarbonato / On/Off. [1, 2]

Medida y control

El intervalo de 6,0-8,0 se describe para la programación de consigna; no se presenta como rango completo de lectura ni como exactitud. La sonda determina el pH y la bomba inyecta producto; no mide cloro libre. No se sustituye por la variante S2pH de 3 L/h 113690.

Instalación y accesorios

La web publica soporte, válvula de inyección, filtro de aspiración, tubos y kit de instalación con sonda, solución tampón, dos collarines Ø50 de ½ pulgada y portasonda. [2] Confirmar dotación y patrón adecuados a la variante. No se interpreta el caudal como volumen de depósito.

Fuentes y trazabilidad

[1] BEHQ. Piscimar 2026, p. 117; copia en Hidraulicart. Consultar fuente.

[2] BEHQ. Página oficial Hydroline HDP S2pH. Consultar fuente.

Consulta: 30/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.