FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Dosificadora Hydroline HDE TOP ORP

Hydroline / BEHQ | 5 L/h | Referencia 111044

Variante de 5 L/h identificada; características comunes de gama diferenciadas

Bomba dosificadora electromagnética con instrumento redox integrado. La tabla BEHQ identifica HDE TOP ORP05 como 111044, con caudal máximo de 5 L/h y presión máxima publicada de 2 bar. [1, 2]

Características documentadas

Característica	Datos de variante o gama
Modelo / referencia	HDE TOP ORP05 / 111044. [1]
Caudal máximo / presión máxima	5 L/h / 2 bar. [1]
Tecnología	Electromagnética con instrumento. [1, 2]
Rango de lectura de la variante	ORP 0-1.000 mV. [1, 2]
Modos de trabajo	Constante, On/Off y proporcional. [1, 2]
Alimentación / protección de gama	230 V CA / IP65. [1, 2]
Pantalla / caja	LCD 8 x 2 retroiluminado / PP y frontal de policarbonato. [1, 2]
Sonda de la variante	Redox de doble cuerpo, incluida según descripción. [1, 2]

Control

La gama permite seleccionar pH o redox por software; la referencia solicitada corresponde a ORP. No se presenta como lectura simultánea de ambos parámetros ni como medición de cloro libre en ppm. Incluye funciones de retardo de inicio y alarma temporal de sobredosis. [1, 2]

Dotación y montaje

El kit de instalación de gama describe sonda con cable de 3 m, patrones según parámetro, dos collarines Ø50 de ½ pulgada y portasonda. [2] Confirmar lista del suministro, curva y compatibilidad química de las partes mojadas. No se le asigna el cabezal de otra serie HDE sin comprobarlo.

Fuentes y trazabilidad

[1] BEHQ. Piscimar 2026, p. 119; copia en Hidraulicart. Consultar fuente.

[2] BEHQ. Página oficial Hydroline HDE TOP. Consultar fuente.

Consulta: 30/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.