FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Bomba Kripsol KSE 3 CV trifásica

Koral-KSE | KSE 300T1 IE3 | Código 010481350110

Modelo documentado en la ficha oficial Kripsol RevB 2025

Bomba autoaspirante de filtración de la familia Koral-KSE. La ficha oficial identifica KSE 300T1 IE3 con el código 010481350110 y clasificación IE3. No se confunde con la variante monofásica o de velocidad variable. [1]

Características documentadas

Característica	Datos del modelo / gama [1]
Modelo / código	KSE 300T1 IE3 / 010481350110.
Potencia comercial / fases	3 CV / trifásica.
P2 nominal / P1 máximo	2.208 W / 2.620 W.
Intensidades publicadas	8,3 / 5 A; cotejar tensión y conexión en placa.
Caudal a 8 m de columna de agua	32,3 m³/h.
Conexión DIN incluida	Ø63 mm para encolar.
Peso / prefiltro	21,5 kg / 3,5 L.
Motor de gama	Clase F, IPX5, 50 Hz, 2.850 rpm.

Construcción y límites

Cuerpo PP con fibra de vidrio, rodete Noryl, cesto PP y tapa SAN; sello mecánico AISI 316 apto para agua salada. La ficha publica agua hasta 50 °C y presión máxima de 2,5 bar. [1]

Selección y revisión

El caudal está referido a 8 m; no se garantiza para cualquier circuito. Confirmar código completo, placa, tensión y conexión antes de seleccionar protecciones. No se añade un sufijo E2 al código trifásico ni se aplica la curva de otra revisión.

Fuentes y trazabilidad

[1] Kripsol. Ficha técnica oficial Koral-KSE RevB 2025, fila KSE 300T1 IE3. Consultar fuente.

Consulta: 30/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.