FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Bomba autoaspirante KSE ½ CV monofásica

Kripsol | KSE 50M | Código 010411320110E2

Datos de la revisión oficial Rev. B 2025

Bomba de filtración Koral-KSE con prefiltro. La ficha Kripsol identifica la variante monofásica de ½ CV como KSE 50M, código 010411320110E2. Los valores siguientes corresponden a esa revisión. [1]

Características documentadas

Característica	Datos publicados [1]
Modelo / potencia comercial	KSE 50M / ½ CV.
Fases / frecuencia	Monofásica / 50 Hz.
Potencia útil P2	370 W.
Potencia máxima absorbida P1	630 W.
Intensidad publicada	2,8 A.
Caudal en el punto de tabla	9,7 m³/h a 8 m de altura manométrica.
Conexiones / prefiltro	Enlaces DIN Ø50 mm / 3,5 L.
Peso publicado	12,7 kg.

Construcción de la gama

Cuerpo de PP reforzado con fibra de vidrio, turbina de Noryl, cesto de PP y tapa transparente SAN. La ficha declara compatibilidad con agua salada/agua de mar y cierre mecánico AISI 316. [1]

Condiciones y revisión

Gama con protección IPX5, aislamiento clase F, agua hasta 50 °C y presión máxima de 2,5 bar. [1] Confirmar tensión y protección eléctrica en la placa. No se emplean los consumos o pesos de KSE 50T1 trifásica ni de revisiones anteriores.

Fuentes y trazabilidad

[1] Kripsol. Ficha oficial Koral-KSE, Rev. B 2025, tabla y notas. Consultar fuente.

Consulta: 30/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.