FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Dosificadora Hydroline HDE TOP ORP

BEHQ | 22 L/h | Referencia 111129

Caudal confirmado; diferencia entre nombre comercial y etiqueta de tabla

Bomba dosificadora electromagnética con control redox integrado. BEHQ B2B denomina 111129 HDETOPORP22L; el catálogo la rotula HDE TOP ORP20, pero publica caudal de 22 L/h para esa misma referencia. [1, 3]

Características documentadas

Característica	Datos de variante o gama
Referencia / nombre en catálogo	111129 / HDE TOP ORP20. [1]
Caudal máximo / presión máxima	22 L/h / 2 bar. [1]
Tecnología	Electromagnética con instrumento. [1, 2]
Parámetro / rango	Redox ORP / 0-1.000 mV. [1, 2]
Modos de trabajo	Constante, On/Off y proporcional. [1, 2]
Alimentación / protección de gama	230 V CA / IP65. [1, 2]
Pantalla / caja de gama	LCD 8 x 2 / PP con frontal de policarbonato. [1, 2]
Sonda de la variante	Redox de doble cuerpo, incluida según descripción. [2]

Denominación y medida

El 20 del nombre de catálogo no se interpreta como caudal de 20 L/h: la fila publica 22 L/h. ORP mide potencial redox y no concentración directa de cloro libre en ppm. No se atribuye lectura simultánea de pH y ORP.

Instalación

La web describe kit con sonda, patrones según parámetro, dos collarines Ø50 de ½ pulgada y portasonda. [2] Confirmar dotación, curva de trabajo y compatibilidad química. Los máximos de caudal y presión no sustituyen una curva de dosificación.

Fuentes y trazabilidad

[1] BEHQ. Piscimar 2026, p. 119; copia en Hidraulicart. Consultar fuente.

[2] BEHQ. Página oficial Hydroline HDE TOP. Consultar fuente.

[3] BEHQ B2B. Bombas dosificadoras con medición, referencia 111129. Consultar fuente.

Consulta: 30/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.