FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Bomba dosificadora TOP CCD 5 L/h

Hydroline | HDE TOP CCD5 | Referencia 113373

Modelo y caudal confirmados en catálogo y B2B

Dosificadora electromagnética digital de caudal constante ajustable en porcentaje. BEHQ identifica HDE TOP CCD5, 113373, con caudal máximo de 5 L/h y presión máxima publicada de 10 bar. [1, 2]

Características documentadas

Característica	Datos de variante o gama
Modelo / referencia	HDE TOP CCD5 / 113373. [1]
Caudal máximo / presión máxima	5 L/h / 10 bar. [1]
Tecnología / regulación	Electromagnética digital / caudal ajustable en %. [1, 2]
Alimentación	230 V CA. [1, 2]
Caja / protección	PP / IP65. [1, 2]
Cabezal / juntas	PVDF / PTFE. [1, 2]
Funciones	Retardo de inicio programable e interruptor On/Off. [1, 2]
Entrada de nivel	Publicada; no implica sonda incluida. [2]

Control y uso

Se describe para dosificar regulador de pH cuando el equipo externo de electrólisis dispone de sonda de pH. No se le atribuye una medición propia de pH o redox por ser una bomba de caudal constante. [2]

Accesorios y condiciones

La web describe soporte, válvula de inyección, filtro de aspiración y tubos como kit incluido. [2] Confirmar suministro y curva de trabajo. La compatibilidad con un producto químico debe verificarse para todas las partes mojadas; PVDF/PTFE no acredita compatibilidad universal.

Fuentes y trazabilidad

[1] BEHQ. Piscimar 2026, p. 113; copia en Hidraulicart. Consultar fuente.

[2] BEHQ. Página oficial Hydroline HDE TOP CCD. Consultar fuente.

[3] BEHQ B2B. Bombas dosificadoras sin medición, TOP CCD 5 L/h. Consultar fuente.

Consulta: 30/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.