FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Electrólisis Bionet 33

Sugar Valley | BIO 33 | Referencia BEHQ 112425

Producción y volúmenes orientativos confirmados en catálogo

Sistema que combina electrólisis salina con ionización cobre/plata. La electrólisis produce cloro y los electrodos metálicos aportan iones con efecto antialgas, según la descripción de BEHQ. [1, 2]

Características documentadas

Característica	Datos de modelo o gama
Modelo / referencia comercial	BIO 33 - Bionet 33 / 112425. [1]
Producción nominal de cloro	33 g/h. [1]
Volumen orientativo hasta 28 °C	200 m³. [1]
Volumen orientativo por encima de 28 °C	125 m³. [1]
Salinidad mínima publicada	A partir de 3 g/L de sal. [1, 2]
Célula de electrólisis	Titanio; autolimpiante y programable. [2]
Vaso portacélula de gama	Transparente, Ø63 mm. [2]
Ionización complementaria	Electrodos de cobre/plata. [1, 2]

Opciones y revisión

La web describe controles automáticos de pH, redox, cloro, conductividad y temperatura como opcionales, al igual que el módulo Wi-Fi. La opción de conductividad debe pedirse de fábrica según esa fuente. [2] No se consideran incluidas sondas o dosificadora de pH en el equipo base.

Alcance de selección

Los volúmenes son orientativos de catálogo y dependen de temperatura, uso y demanda de desinfectante. Confirmar revisión, alimentación, potencia, contenido del suministro y manual del equipo. No se confunde la producción de 33 g/h con un caudal de agua.

Fuentes y trazabilidad

[1] BEHQ. Piscimar 2026, p. 104; copia en Hidraulicart. Consultar fuente.

[2] BEHQ. Página oficial Bionet, marca Sugar Valley. Consultar fuente.

Consulta: 30/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.