

Datos técnicos a 50 HZ	BADU	30 / 7	30 / 10	30 / 13	40 / 15 40 / 13G	40 / 23 40 / 18G	40 / 25G	40 / 32
Aspiración		1 ½"	1 ½"	1 ½"	2"	2"	2"	2"
Impulsión		1 ½"	1 ½"	1 ½"	2"	2"	2"	2"
Tubería recomendada PVC		50 / 50	50 / 50	63 / 50	63 / 63	63 / 63	75 / 63	75 / 75
Absorción de potencia P1 (KW)	1~230 V	0,50	0,77	0,77	1,25	1,65	1,85	-
Emisión de potencia P2 (KW)	1~230 V	0,37	0,55	0,75	0,85	1,1	1,5	-
Corriente nominal (A)	1~230 V	3,1	4,2	4,2	6	7,8	8,1	-
Absorción de potencia P1 (KW)	3~?/? 400/230 V	0,63	0,78	1,0	1,0	1,8	2,0	2,4
Emisión de potencia P2 (KW)	3~?/? 400/230 V	0,37	0,55	0,75	0,75	1,1	1,5	1,85
Corriente nominal (A)	3~?/? 400/230 V	2,2 / 1,3	2,6 / 1,5	3,8 / 2,2	3,8 / 2,2	5,5 / 3,2	6,4 / 3,7	8,1 / 4,7
Peso (Kg)		9	9	10	14	17	18	19
Protección del motor		IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Th clase		F	F	F	F	F	F	F
Revoluciones mín. Aprox.		2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850
Temperatura del agua. Max. (C°)		60	60	60	60	60	60	60
Presión max. del cuerpo (Bar)		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5