

Datos técnicos a 50 HZ	BADU 	Bronze 7	Bronze 11	Bronze 14	Bronze 22	Bronze 25	Bronze 30
Aspiración		2"	2"	2"	2"	2"	2"
Impulsión		2"	2"	2"	2"	2"	2"
Tubería recomendada PVC		50 / 50	50 / 50	63 / 50	63 / 63	63 / 63	75 / 63
Absorción de potencia P1 (KW)	1~230 V	0,50	0,69	0,85	1,40	1,75	2,00
Emisión de potencia P2 (KW)	1~230 V	0,30	0,45	0,55	1,00	1,30	1,50
Corriente nominal (A)	1~230 V	2,40	3,00	4,00	6,70	7,60	8,50
Absorción de potencia P1 (KW)	3~?/? 400/230 V	0,44	0,66	0,75	1,32	1,65	2,00
Emisión de potencia P2 (KW)	3~?/? 400/230 V	0,30	0,45	0,55	1,00	1,30	1,50
Corriente nominal (A)	3~?/? 400/230 V	0,95 / 1,65	1,25 / 2,15	1,55 / 2,70	2,50 / 4,30	3,00 / 5,20	3,30 / 5,70
Peso (Kg)	1~ / 3~	25,7 / 24,7	25,7 / 25,4	27,3 / 27,1	31,8 / 28,0	32,0 / 31,5	33,0 / 31,6
Protección del motor		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Th clase		F	F	F	F	F	F
Revoluciones min. Aprox.		2840	2840	2840	2840	2840	2840
Temperatura del agua. Max. (C°)		60	60	60	60	60	60
Presión max. del cuerpo (Bar)		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5