

Información de producto Salt Relax

El equipo funcional para un cuidado de confianza del agua con sal para piscinas con un volumen de hasta 70 m³.

Salt Relax trabaja con cualquier cantidad de sal alcanzando su máximo potencial de desinfección a partir de 3,3 g/L. Gracias al guiado intuitivo de menú en el controlador, la producción de cloro puede ajustarse muy fácilmente a las particularidades de la piscina. En caso necesario (p. ej., en caso de agua turbia), Salt Relax produce rápidamente con ayuda de la función „Boost“ una mayor cantidad de cloro para garantizar la desinfección. La célula electrolítica salina es autolimpiable, asegurando así una producción constante y eficiente de cloro activo. Además, el control ingenioso de esta célula permite la adaptación a las condiciones cambiantes. Esto permite, p. ej., un funcionamiento del equipo con un contenido de sal de hasta 100 g/L.

Salt Relax es sinónimo del más puro placer de baño con un trabajo mínimo.



CARACTERÍSTICAS A PRIMERA VISTA

- ✓ Contenido de sal de 3,3 – 100 g/L
- ✓ Manejo de la producción de cloro en gramos/hora
- ✓ Volumen de piscina de hasta 70 m³
- ✓ Reducción automática de la producción de cloro con la cubierta de la piscina cerrada
- ✓ Célula electrolítica autolimpiable
- ✓ Célula monopolar, muy resistente a las incrustaciones de cal
- ✓ Tiempos de polarización programables y cortos para asegurar una gran eficiencia de la célula
- ✓ Función Boost para el aumento rápido del valor de cloro
- ✓ Gran pantalla a color TFT de 2,8"
- ✓ Manejo sencillo y rápido por medio de 6 teclas
- ✓ Aviso en caso de contenido de sal insuficiente
- ✓ Producción de cloro posible con agua hasta 1 °C
- ✓ Menú de servicio protegido por contraseña
- ✓ Protección mediante contraseña para el nivel de servicio
- ✓ Modo Eco para la desconexión de la pantalla

VOLUMEN DE SUMINISTRO DE SALT RELAX

- ✓ Controlador Salt Relax
- ✓ Célula electrolítica con soporte de célula
- ✓ Instrucciones de uso
- ✓ Material de montaje
- ✓ Salt QuickTest 20 tiritas de medición

NATURALLY
SALT
by BAYROL

Especificaciones técnicas

Visualización		
Manejo	Manejo	Pantalla a color TFT de 2,8"
Sistema	Manejo basado	en software a través de 6 teclas
Seguridad	electrónico	Microprocesador de 32 bit
Selección de uso	Menú de servicio	protegido con contraseña
Contenido de idioma	Alemán, inglés	, francés, español, italiano
Volumen de sal		3,3 – 100 g/L
Ajuste de piscina recomendado	Hasta 70 m³ (clima templado)	
Reducción de la potencia de la célula cubierta	0 – 16 g/h, ajustable en pasos de 1 g	
Aumento de la producción con la piscina cerrada	• Sí, mediante señal externa procedente de la cubierta de la piscina • Reducción libremente ajustable	
Limpieza de la producción	Función Boost	(aumento de la producción de cloro)
Control automática de la célula	• Sí, Cambio de polaridad con memoria • Ciclos ajustables de 1 a 999 minutos	
Caudal de horas de servicio	Sí, visible para el usuario	
Control de la célula electrolítica	4 m³/h – 30 m³/h	
Dimensión del caudal electrolítico	Sensor de gas en célula electrolítica (opción adicional de fluxómetro)	
Cable de conexión del soporte de la célula	310 x 63 mm	
Presión de la célula electrolítica	1,5 m	
Garantía máx. de la célula electrolítica	3,5 bar	
Material de la célula	3 años o 5.000 horas de funcionamiento	
Temperatura de la célula	Titania, recubierta con rutenio/iridio	
Alarma temperatura admisible del agua	1 °C – 45 °C	
Conexión	• Sal insuficiente en el agua • Falta de caudal a través de la célula electrolítica	
Consumo eléctrico	110 – 240 V~, 50/60 Hz	
Índice de potencia eléctrica	Máximo 120 W	
Peso del controlador de protección del controlador	IP 54	
Dimensión del controlador	Aprox. 2,8 kg	
Dimensiones del controlador	237 x 300 x 152 mm (An x Al x F)	