



Pool Relax®. Disfrute cómodamente de su piscina.

Ahora con pantalla táctil
en color y funciones adicionales



Un diseño moderno y de calidad. Fabricado en Alemania.

Agua cristalina con total sencillez – Pool Relax® le permite obtener una calidad de agua perfecta, y ello, con toda tranquilidad. Gracias a su nueva pantalla táctil, la utilización de Pool Relax® es todavía más fácil. Su calidad le garantiza un funcionamiento fiable y seguro. Ahora todavía más polivalente, le permitirá controlar distintas funciones complementarias.



Vista en corte

TOUCH
SCREEN





Satisfacción garantizada.



Calidad del agua bajo control

Los parámetros de tratamiento de agua están controlados con la mayor precisión. ¿Se ha sobrepasado un límite? ¿Un producto de tratamiento está a punto de acabarse? Pool Relax® le informa inmediatamente emitiendo una señal sonora y visual.



Uso todavía más sencillo

Gracias a su nueva pantalla táctil, el acceso a las funciones y los ajustes es todavía más fácil y rápido, y la lectura de los parámetros es más clara.



Nuevas funciones de control integradas

Ahora, Pool Relax® puede controlar otros equipos como, por ejemplo, la iluminación del vaso de la piscina, juegos de agua o una cascada.



Elección del método de tratamiento

Pool Relax® está disponible en tres modelos: cloro, oxígeno activo y bromo, según el método de tratamiento escogido. En caso de cambio de método, también puede adaptarse fácilmente al nuevo desinfectante.



Fiabilidad ejemplar

Pool Relax® ha sido diseñado prestando atención a todos los detalles y está fabricado con componentes de alta calidad. Estas dos características garantizan un funcionamiento fiable y seguro, y también un mantenimiento fácil y rápido.

Características técnicas

Pantalla/manejo	4,3" pantalla táctil en color 4 teclas rápidas Estructura de menú intuitiva	
Medición	pH	Electrodo vidrio BNC
	Redox	Electrodo vidrio BNC
	Temperatura	0 – 49,9 °C (únicamente para Pool Relax® con oxígeno activo)
Magnitudes de medición/rango	pH	0 – 9,99
	Redox	0 – 999 mV
Regulación	Regulación proporcional del pH (a elegir, pH-Minus Liquid Domestic o pH-Plus Liquid) Regulación proporcional del potencial de oxidación-reducción (dosificación de cloro líquido o bromo)	
Modos de funcionamiento	Manual, automático, apagado	
Funciones de control y seguridad	Control del caudal de agua, alimentación 220 V separada para las bombas de dosificación, control del nivel de los bidones de pH y desinfección	
Funciones de alarma	Alarma de lectura, umbral de alarma ajustable en ambos sentidos Alarma de tiempo de dosificación Alarma de nivel de bidón vacío	
Alarmas	Salida configurable para la notificación de todas las alarmas críticas	
Bombas de dosificación	pH y cloro:	1,5 l/h
	Oxígeno activo:	3,0 l/h
Funciones complementarias	Hasta 4 relés configurables	
Comunicación	Módulo conectable opcional: Servidor de web integrado	
Tipo de protección	IP 54	
Conexión eléctrica	Tensión de red 110 – 240 V, 50/60 Hz	
Dimensiones	440 x 351 x 125 mm (An x Al x Pr)	

La conexión y la puesta en servicio de Pool Relax® las debe realizar personal especializado.



Modelos

Pool Relax® Cloro

Permite la desinfección clásica del agua con el cloro líquido Chlorilquide.
Mide y controla el pH. El valor de cloro se indica en mV (potencial redox).

Pool Relax® Oxígeno activo

Permite la desinfección sin cloro del vaso de la piscina, mediante el oxígeno activo líquido Bayrosoft®*. Mide y controla el pH.

Pool Relax® Bromo

Permite la desinfección alternativa del agua con bromo, con las pastillas Aquabrome®.
Mide y controla el pH. El valor del bromo se indica en mV (potencial redox).