

Automatic^{pH}

Regulación de pH. Sencilla y segura.



Cada propietario de una piscina sabe que el cumplimiento preciso del valor pH es la base para tener un agua agradable y suave. Sin embargo, la medición semanal del valor pH y la dosificación manual de la cantidad necesaria de los productos pueden ser tareas algo tediosas ...

¡Automatic^{pH} le libera de ellas! Asegura la medición automática del valor pH y controla la dosificación adaptada a las necesidades de los productos para el mantenimiento del agua.

Automatic^{pH} ha sido diseñado para garantizarle de la manera más sencilla la regulación precisa del valor pH del agua en su piscina.

Descubra la sencillez con smart&easy

Para facilitar aún más la vida al usuario, Automatic^{pH} está equipado con la nueva tecnología smart&easy. Adapta las reacciones del aparato automáticamente a las necesidades de su piscina. Con su inteligencia perfeccionada, la tecnología smart&easy le apoya en cualquier situación, haciendo extremadamente sencillo el manejo de Automatic^{pH}. Por lo tanto, no necesita tener conocimientos técnicos ni ser un profesional de las piscinas para mantener de una manera muy simple el valor pH perfecto del agua. ¡Con Automatic^{pH}, la regulación del valor pH se convierte en una tarea muy sencilla!

Elija la fiabilidad

Automatic^{pH} está diseñado y fabricado en Alemania y representa, para cualquier propietario de piscina, la solución para la regulación automática del valor pH. La calidad de Automatic^{pH} se beneficia de los estrictos controles que se realizan a lo largo de toda la cadena de producción, desde la selección de los materiales hasta el montaje final. ¡Al elegir Automatic^{pH}, confía la regulación del valor pH a un equipo de calidad fiable!

Resumen de las características

- Regulación fiable y precisa del valor pH
- Tecnología smart&easy para un manejo muy sencillo y un funcionamiento seguro con mensajes acústicos y visuales
- Adaptación automática a las condiciones de servicio

Datos técnicos

Dosificación:	pH-Minus Liquid Domestic o pH-Plus Liquid
Margen de medición pH:	0,0 – 10,0 pH
Precisión de medición:	+/- 0,1 pH
Temperatura de funcionamiento:	0 °C – 40 °C (temperatura ambiente)
Dimensiones del regulador (L × P × Alt):	320 × 210 × 93,5 mm
Volumen recomendado de la piscina:	hasta 90 m ³
Tipo de instalación:	En la sala técnica de la piscina, con conexión de tuberías fija, apropiado para instalaciones nuevas o existentes.

El aparato se entrega con el electrodo de pH, así como el soporte de electrodo, la manguera de dosificación, el material de instalación y otros accesorios.

59061-1M0206

BAYROL Ibérica SLU

Avda Diagonal 453 bis Planta Entresuelo · 08036 Barcelona

Tel. 93.272.48.48 · bayrol@bayrol.es · www.bayrol.es

POWERED BY
BAYROL
TECHNIK

